

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 11.700 l / GLWT 11.7

Nennvolumen: 11.700 l
Nutzvolumen: **11.060 l**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 610 kg
Länge: 3.500 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003675
Mengeinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 11.700 l / GLWT 11.7

total volume: 11.700 l
effective volume: **11.060 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 610 kg
length: 3.500 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003675
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 20.500 I / GLWT 20.5

Nennvolumen: 20.500 I
Nutzvolumen: **19.600 I**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbar,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 890 kg
Länge: 6.000 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003676
Mengeneinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 20.500 l / GLWT 20.5

total volume: 20.500 l
effective volume: **19.600 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 890 kg
length: 6.000 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003676
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 29.400 l / GLWT 29.4

Nennvolumen: 29.400 l
Nutzvolumen: **28.140 l**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 1.170 kg
Länge: 8.500 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003677
Mengeneinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 29.400 l / GLWT 29.4

total volume: 29.400 l
effective volume: **28.140 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 1.170 kg
length: 8.500 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003677
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 38.200 l / GLWT 38.2

Nennvolumen: 38.200 l
Nutzvolumen: **36.680 l**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 1.450 kg
Länge: 11.000 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003678
Mengeneinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 38.200 l / GLWT 38.2

total volume: 38.200 l
effective volume: **36.680 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 1.450 kg
length: 11.000 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003678
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 47.000 l / GLWT 47.0

Nennvolumen: 47.000 l
Nutzvolumen: **45.220 l**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 1.730 kg
Länge: 13.500 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003679
Mengeinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 47.000 l / GLWT 47.0

total volume: 47.000 l
effective volume: **45.220 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 1.730 kg
length: 13.500 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003679
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 55.800 I / GLWT 55.8

Nennvolumen: 55.800 I
Nutzvolumen: **53.760 I**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 2.010 kg
Länge: 16.000 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003680
Mengeneinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 55.800 l / GLWT 55.8

total volume: 55.800 l
effective volume: **53.760 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 2.010 kg
length: 16.000 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003680
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 64.600 l / GLWT 64.6

Nennvolumen: 64.600 l
Nutzvolumen: **62.300 l**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 2.290 kg
Länge: 18.500 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003681
Mengeinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 64.600 l / GLWT 64.6

total volume: 64.600 l
effective volume: **62.300 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 2.290 kg
length: 18.500 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003681
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 73.400 l / GLWT 73.4

Nennvolumen: 73.400 l
Nutzvolumen: **70.840 l**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 2.570 kg
Länge: 21.000 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003682
Mengeinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 73.400 l / GLWT 73.4

total volume: 73.400 l
effective volume: **70.840 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 2.570 kg
length: 21.000 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003682
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 82.200 I / GLWT 82.2

Nennvolumen: 82.200 I
Nutzvolumen: **79.380 I**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 2.790 kg
Länge: 23.500 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003683
Mengeinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 82.200 l / GLWT 82.2

total volume: 82.200 l
effective volume: **79.380 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 2.790 kg
length: 23.500 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003683
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 91.000 l / GLWT 91.0

Nennvolumen: 91.000 l
Nutzvolumen: **87.920 l**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbare,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 3.070 kg
Länge: 26.000 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003684
Mengeinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon	+49 (0) 385 – 77337-0
Telefax	+49 (0) 385 – 77337-33
Web	www.greenlife.de
E-Mail	projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 91.000 l / GLWT 91.0

total volume: 91.000 l
effective volume: **87.920 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 3.070 kg
length: 26.000 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003684
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price:

Ausschreibungstext

GreenLife Löschwassertank 99.800 I / GLWT 99.8

Nennvolumen: 99.800 I
Nutzvolumen: **96.460 I**

Mögliche Anschlussgrößen: DN 100/150/200/250/300
inkl. einem Dom DN 800 mit begehbare Abdeckung (konform DIN 14230)

Einstiegsöffnung 800 mm
inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbar,
Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

inklusive:

- Saugrohr
- Anti-Wirbelplatte
- Entlüftung
- Löschwasser-Sauganschluss Form A nach DIN 14244 (Überflur - mit Peilstutzen)
- Flanschanschluss DN 100
- Druckstufe PN 10/16
- Abgang mit A-Festkupplung aus Aluminium-Legierung
- einschließlich A-Blindkupplung mit Kette

Optionen: LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)
zusätzlicher Dom DN 800 mit begehbare Kunststoffabdeckung

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdtank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren, hohe Formstabilität durch patentiertes Stabilitätsdesign, UV-Beständig und lichtundurchlässig, mit aufgesetztem Domschacht DN 800 mm, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Unterverbindungen.

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!
Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken
UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Material: PE
Gewicht: 3.350 kg
Länge: 28.500 mm
Durchmesser: 2.200 mm
Höhe mit Dom: 3.100 mm
Artikelnummer: G0003685
Mengeinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Telefon +49 (0) 385 – 77337-0
Telefax +49 (0) 385 – 77337-33
Web www.greenlife.de
E-Mail projects@greenlife.info

Menge: Einheit: **Stk.** EP: GP:

tender specifications

GreenLife Fire Fighting Water Storage Tank 99.800 l / GLWT 99.8

total volume: 99.800 l
effective volume: **96.460 l**

possible connection sizes: DN100/150/200/250/300
incl. one dome DN 800 with walkable cover

access opening 800 mm
incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),
child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

including:

- suction pipe
- anti swirl plate
- ventilation
- fire-fighting water suction connection form A according to DIN 14244 (AGL – with pouring nozzle)
- flange connection DN 100
- pressure rating PN 10/16
- outlet with a-solid coupling made of aluminium alloy
- including A blind coupling with chain

options: accessibility for trucks (class SLW 30) - kit for accessibility of trucks (G0003335)
additional dome DN 800 with plastic safety cover

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

Underground tank made of polyethylene (PE), produced in rotation sintering method, high dimensional stability due to patented stability design, UV-resistant and impervious to light, with attached dome DN 800 mm, additional mounting surfaces on all sides with several interfaces for bottom connection.

15 years material warranty on the tanks!
Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles
UV resistance for a constant material quality

material: PE
weight: 3.350 kg
length: 28.500 mm
diameter: 2.200 mm
height: 3.100 mm
item no.: G0003685
unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
D-19057 Schwerin
Germany

phone	+49 (0) 385 – 77337-0
fax	+49 (0) 385 – 77337-33
web	www.greenlife.de
e-mail	projects@greenlife.info

quantity: unit: **piece** single price: total price: